

## Dyna-Form® Static Air HZ

Dyna-Form® Static Air HZ – En ny generation av statisk stödyta, som utvecklats tillsammans med Welsh Wound Innovation Centre.

Dyna-Form Static Air HZ är ett madrassersättningsystem som kombinerar fördelarna av effektiv luftomfördelningsteknologi med den utmärkt modernt skum, för att tillhandahålla en ny standard av innovativt förebyggande och hantering av trycksår. En ny och unik Intelligent hälzon med "endast luft" och speciellt utformad U-kärna avlastar tryck effektivt från det extra känsliga häloområdet. Dyna-Form Static Air HZ är speciellt utformad för patienter som anses ha en "Väldigt Hög Risk" att utveckla trycksår.

Med förbättrad patientstandard genom de höga nivåerna av komfort som erbjuds, samt att pumpen inte måste vara påslagen, är systemet perfekt i kollektiva och palliativa vårdmiljöer, dessutom gör de kliniska fördelarna och enkel användning att den även är lämplig på akutavdelningar. Inkorporerar luft och skum och luftceller i det unika lågtryckets hälzon, ett patenterat ventilsystem möjliggör Reactive Airflow System (RAST™) teknologi, som justeras till patientens kroppsvikt och rörelser.

Dyna-Form Static Air HZ tryckkartläggning är 20 % bättre än en strikt specificerad skummadrass och har en högre maximal viktkapacitet, som är upp till 40 stone / 254 kg. Alla komponenter är utbytbara, maximerar produktivslängden, reducerar dynamisk madrassanvändning, samt erbjuder en väldigt kostnadseffektiv lösning för tryckvårdshantering. Det yttre Dartex™ ångpermeabla, stretchiga tygöverdraget inkorporerar hög frekvens svetsade sömmar och djupa blixtlåsknappningsskydd som följer de hårdaste policyerna gällande infektionskontroll.

### Tekniska specifikationer

Produktkod	MAT0510001
Riskkategori	Väldigt Hög Risk
Viktgräns	Ingen minsta viktgräns. Produkt utvärderad för en kapacitet på 40 stone / 254 kg
Garanti	5 år
Dimensioner	Längd) 198cm x (bredd) 88cm x (höjd) 15cm – Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
Produktvikt	10 kg
Flamsäkerhet	BS7177; 2008 (Crib 5 sammansättning)
Färg	Röd
Kompatibel med hypokloritlösning	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller för att användas tillsammans med lokala riktlinjer för vårdhygien)

### Kompatibel för Infektionkontroll / hypokloritlösning

Madrassöverdraget ska rengöras med hypokloritlösning och varmt vatten, som är adekvat utspädd.

